

## Manuelle Präzision

Die Rundmesserschleifmaschine RMS i wurde speziell zum Innen- und außenrundsleifen von Ausbeinmessern in der Lebensmittelindustrie /Geflügelverarbeitung entwickelt. Ihre einfache Handhabung ermöglicht schnelles und effizientes Nachschärfen für perfekte Ergebnisse.

- ✓ flexibles Spannzangensystem ER 32
- ✓ Für Ausbeinmesser:  
Innen bis Durchmesser 180mm (je nach Schleifwinkel)  
Aussen bis Durchmesser 270mm (je nach Schleifwinkel)
- ✓ Wassergekühlte HF-Spindel mit 2,2 KW Antriebsleistung
- ✓ Stufenlose Winkeleinstellung
- ✓ Manuelle Zustellung



### TECHNISCHE DATEN

Schleifmotor:	230 V, 50 / 60 Hz mit wassergekühlter HF-Spindel, 2,2 kW 24.000 U/min
Schleifbereich Ausbeinmesser:	Innen: von Ø 40 bis 180 mm Außen: von Ø 40 bis 270 mm
Schleifkörper:	Ø 20 mm / Schleifstift CBN
Gewicht netto:	140 kg
Maße (L x B x H):	560 x 820 x 1270 mm

### GRUNDAUSSTATTUNG

- Schleifstift (CBN) Ø 20 mm B91
- Pumpenkühlung
- Spannzangensystem ER 32
- Wassergekühlte HF-Spindel
- 1 Paar Schnittschutzhandschuhe